



轴承: 6209 (Ø85*Ø45*19)
油封: Ø80*Ø45

| 参数名称 | 额定转矩 | 容许力矩 | 力矩刚性 | 瞬时最大容许力矩 | 瞬时最大容许转矩 | 扭转刚度代表值 | 启动、停止时的容许力矩 | 空程 |
|------|------|------|------------|----------|----------|------------|-------------|---------|
| 单位 | Nm | Nm | Nm/arc.min | Nm | Nm | Nm/arc.min | Nm | arc.min |
| 值 | 1568 | 3920 | 2940 | 7840 | 7840 | 392 | 3920 | ≤1' |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|-------|----|-------|---------------------|----|-----|-------------|--|
| | | | | | | RV-160S-130F-D22-SJ | | | 湖北斯微特传动有限公司 | |
| | | | | | | 减速机外形图 | | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量 | 比例 | | |
| 制图 | | | | | | | | 1:1 | | |
| 审核 | | | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | 共 张 第 张 | | | | |